

5 供货范围-K-CHIEF


5.1 K-Chief 硬件

5.1.1 操作站

一 (1)		<p>K-Chief 700 操作站 位置: 桥楼</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 型式已认证的 Windows-XP™ 船用系统 ● 彩色显示器 (23.1" TFT 平板显示器) ● K-Chief 操作站 (含轨迹球和视图选择矩阵) ● 双通道网络接口 ● 管理网络接口 ● 输入电源: 230VAC (不间断电源) ● 操作员控制台 650mm
二 (2)		<p>K-Chief 700 操作站 双屏幕 位置: 液货控制室</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 型式已认证的 Windows-XP™ 船用系统 ● 彩色显示器 (23.1" TFT 平板显示器) ● K-Chief 操作站 (含轨迹球和视图选择矩阵) ● 双通道网络接口 ● 管理网络接口 ● 输入电源: 230VAC (不间断电源) ● 操作员控制台 1300mm

三 (3)		<p>K-Chief 700 工作站 双屏幕</p> <p>位置: 发动机控制室</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 型式已认证的 Windows-XP™ 船用系统 ● 彩色显示器 (23.1" TFT 平板显示器) ● K-Chief 工作站 (含轨迹球和视图选择矩阵) ● 双通道网络接口 ● 管理网络接口 ● 输入电源: 230VAC (不间断电源) ● 操作员控制台 1300mm
-------	---	--

5.1.2 历史站

一 (1)		<p>历史站</p> <ul style="list-style-type: none"> ● HP ProLiant 服务器 (运行 Windows-2003 服务器 SW) ● 历史数据库 (存储 3.000 时序) (过程变量) ● 数据存储专用磁盘 ● 彩色显示器 (17" 平板显示屏, 办公款式) ● PC 键盘、鼠标 ● 双通道网络接口 ● 管理网络接口 ● 输入电源: 230VAC (不间断电源)
-------	---	--